

# Hochdruckreiniger

## HSC1240





**1400  
U/min**

**TSS**

**TOTAL  
STOP**









INOX

Gerätetyp	HSC1240		HSC1240-INOX
Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V		
Arbeitsdruck	30-160bar/3-16MPa		
Max. Druck	180bar/18MPa		
Fördermenge	300-1200l/h		
Düsengröße	070		
Heißwasserzuleistung	30-98°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	7,6kW/14,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung	301kg/318kg		300kg/317kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung. 20mm PU-Schall- und Wärmedämmung, thermostatische Chassis-Elektro Heizung 80W, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic II - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, optische Flammenüberwachung mit Fotozelle und Störleuchte gem. DIN EN 298), 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, integrierter Brennstofftank 60l, Stauraum für 2 x 20l Reinigungsmittelbehälter mit wählbarer Ansteuerung, 2 Bedienebenen, 3 robuste Ein-Aus Drehschalter für HD-Pumpe, Heizung und Reinigungsmittel, 7,5m Anschlusskabel.

<b>Art.Nr.</b>	52801	528
----------------	-------	-----