

Hochdruckreiniger

KD1240



Gerätetyp	KD1240-Standard		KD1240-Premium
Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Regeldüse Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 17l Reinigungsmittel-Tank Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse 15l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-170bar/3-17MPa		
Max. Druck	190bar/19MPa		
Fördermenge	300-1300l/h		
Düsengröße	070		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	7,4kW/13,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		89kg/113kg	97kg/121kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	565000	565001
---------	--------	--------