

Hochdruckreiniger

KD940-F

Lebensmittelausführung
mit Edelstahlpumpe, heißwasserbeständig



Gerätetyp

KD940-F-Standard

KD940-F-Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau Abschaltpistole mit Drehgelenk Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Hoch- und Niederdruckdüse 25° 17l Reinigungsmittel-Tank Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Schlauchtrommel 15m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau Abschaltpistole mit Drehgelenk Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Hoch- und Niederdruckdüse 25° Schaumlanzenanbausatz mit 2l Tank 15l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr mit im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-130bar/3-13MPa		
Max. Druck	150bar/15MPa		
Fördermenge	300-840l/h		
Düsengröße	060		
Max. Zulauftemperatur	80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	4,5kW/7A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		54kg/73kg	58kg/78kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Lebensmittelausführung mit abriebfestem Hochdruckschlauch blau, robustes, rotationsgeformtes, korrosionsfreies, selbsttragendes Geräte-Chassis, geeignet für Lebensmittelindustrie, Edelstahl, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickel-Pumpenkopf, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder abriebfest grau mit Gummistandfuß, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel aus Edelstahl.

Art.Nr.	561003	561004
---------	--------	--------