



# Hochdruckreiniger

## KS1140

Heißwasserbeständig



**INOX**



Gerätetyp	KS1140		KS1140-INOX
Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>10m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>4l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl (lebensmittelecht)</li> <li>10m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>4l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>
Arbeitsdruck	30-170bar/3-17MPa		
Max. Druck	190bar/19MPa		
Fördermenge	300-1000l/h		
Düsengröße	055		
Max. Zulauftemperatur	80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	6,5kW/10A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		120kg/135kg	120kg/135kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), Wandhaltervorrichtung, Öffnung der Gerätehaube durch unterstützende Gasdruckfedern, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, heißwasserbeständig bis 80°C, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	155	155000
---------	-----	--------