

Hochdruckreiniger

KS823

Heißwasserbeständig





**1400
U/min**

TSS







INOX



Gerätetyp	KS823	KS823-INOX
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	
Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa	
Max. Druck	140bar/14MPa	
Fördermenge	300-720l/h	
Düsengröße	050	
Max. Zulauftemperatur	80°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	2,6kW/12,5A	
Elektr. Absicherung	16A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung	110kg/125kg	110kg/125kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm
	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 4l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl (lebensmittelecht) 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 4l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), Wandhaltervorrichtung, Öffnung der Gerätehaube durch unterstützende Gasdruckfedern, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, heißwasserbeständig bis 80°C, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	157	157000
----------------	-----	--------