KALTWASSER | STATIONÄR | SERIE KSM

# Hochdruckreiniger

## KSM3640

Heißwasserbeständig

| Gerätetyp | | KSM3640 | KSM3640-INOX |
|---|---|---|---|
| Spannung | 3/N/PE/AC/50Hz/400V | • 7" Touch-Screen Monitor<br>• SPS-Steuerung Siemens S7-1200<br>• Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen<br>• Automatischer Stand-By-Betrieb<br>• Drucklose Leitungen in Stand-By<br>• Boosterzusatzpumpe<br>• 60l Vorrats-Wassertank<br>• Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4<br>• Wartungsintervall-Anzeige | • Edelstahl (lebensmittelecht)<br>• 7" Touch-Screen Monitor<br>• SPS-Steuerung Siemens S7-1200<br>• Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen<br>• Automatischer Stand-By-Betrieb<br>• Drucklose Leitungen in Stand-By<br>• Boosterzusatzpumpe<br>• 60l Vorrats-Wassertank<br>• Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4<br>• Wartungsintervall-Anzeige |
| Arbeitsdruck | 30-180bar/3-18MPa | | |
| Max. Druck | 200bar/20MPa | | |
| Fördermenge | 900-3600l/h | | |
| Düsengröße | 4x050 | | |
| Max. Zulauftemperatur | 80°C | | |
| Pumpendrehzahl | 1400U/min | | |
| Anschlussleistung | 27,0kW/50A | | |
| Elektr. Absicherung | 3x63A träge | | |
| Gewicht netto/mit Verpackung | | - | - |
| Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH) | | 213x80x209cm/ - | 213x80x209cm/ - |

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chasis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickelstahl Pumpenkopf, heißwasserbeständig bis 85°C, Hochleistungs- Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Boosterpumpe zur Ladung der Hochdruckpumpen (Kavitationsvermeidung), automatische Pumpen Zu- und Abschaltstregelung durch SPS, Totalabschaltung nach 5 bis 600min - einstellbar, mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil zur Geräteüberwachung, druckloses Rohrleitungssystem im Stand-By-Betrieb, robuster Ein-Aus Drehschalter - abschließbar.

| | | |
|---|---|---|
| **Art.Nr.** | 1563 | 156300 |