


Hochdruckreiniger

MP823

Heißwasserbeständig



Gerätetyp	MP823	Wandhalterung	Wandhalterung STR
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	• Lieferung ohne Zubehör	• 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar
Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa		• Schlauchtrommel
Max. Druck	140bar/14MPa		
Fördermenge	300-720l/h		
Düsengröße	050		
Max. Zulauftemperatur	80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	2,9kW/11,1A		
Elektr. Absicherung	16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung	-	-	-
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	48x33,5x33,5cm/60x40x50cm	-	-

Motor-Pumpenaggregat für den OEM-Einsatz, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	234667	2980331	2980332
---------	--------	---------	---------