

Serie KD3x3

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

KD1240



KD1240 Standard

Art. Nr. 565000



KD1240 Premium

Art. Nr. 565001



EINSATZMÖGLICHKEITEN

Technische Daten

Gerätetyp

KD1240-Standard

KD1240-Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-Schlauch DN08 - 315bar - Abschaltpistole mit Drehgelenk - Strahlrohr 900mm mit Regeldüse - Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 17l Reinigungsmittel-Tank - Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung	- Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar - Abschaltpistole mit Drehgelenk - Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz - Edelstahl-Flachstrahldüse 25° - Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse 15l Vorrats-Wassertank - Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 - Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-170bar/3-17MPa		
Max. Druck	190bar/19MPa		
Fördermenge	300-1300l/h		
Düsengröße	070		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	7,4kW/13,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		89kg/113kg	97kg/121kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leakage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	565000	565001
---------	--------	--------