

Serie KD4x4

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

KD1340



KD1340 Standard

Art. Nr. 552003



KD1340 Premium

Art. Nr. 552004



EINSATZMÖGLICHKEITEN

Technische Daten

Gerätetyp

KD1340-Standard

KD1340-Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Regeldüse Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 35l Reinigungsmittel-Tank Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse 25l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-170bar/3-17MPa		
Max. Druck	190bar/19MPa		
Fördermenge	300-1300l/h		
Düsengröße	070		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	7,4kW/13,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		89kg/113kg	97kg/121kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	552003	552004
---------	--------	--------