

## Serie KD4x4

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

# KD1540



**KD1540 Premium**

Art. Nr. 553004



EINSATZMÖGLICHKEITEN

## Technische Daten

### Gerätetyp

### KD1540-Premium

|                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung                                 | 3/PE/AC/50Hz/400V | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchtrommel</li> <li>20m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse</li> <li>25l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul> |
| Arbeitsdruck                             | 30-280bar/3-28MPa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Druck                               | 300bar/30MPa      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fördermenge                              | 300-1500/h        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Düsengröße                               | 070               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Zulauftemperatur                    | 45°C              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pumpendrehzahl                           | 1400U/min         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anschlussleistung                        | 13,8kW/24A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektr. Absicherung                      | 3x32A träge       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht netto/mit Verpackung             |                   | 127kg/151kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH) |                   | 98x62x100cm/109x63x112cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.

553004