

Serie KD4x4

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

KD1840



KD1840 Premium

Art. Nr. 563004



EINSATZMÖGLICHKEITEN

Technische Daten

Gerätetyp

KD1840-Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN10 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse 25l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa	
Max. Druck	140bar/14MPa	
Fördermenge	300-1800l/h	
Düsengröße	150	
Max. Zulauftemperatur	45°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	7,4kW/13,3A	
Elektr. Absicherung	3x16A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung		105kg/129kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		98x62x100cm/109x63x112cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	563004
---------	--------