

## Serie KD2x2

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

# KD523



**KD523 Standard**  
Art. Nr. 559001



**KD523 Premium**  
Art. Nr. 559002



EINSATZMÖGLICHKEITEN

## Technische Daten

Gerätetyp	KD523-Standard		KD523-Premium
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>10m HD-Schlauch DN06 - 250bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 700mm mit Regeldüse</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchtrommel</li> <li>15m HD-Schlauch DN06 - 250bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Stahlrohr 700mm mit Regeldüse</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Strahlrohr 700mm mit Rotor-Düse</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung</li> </ul>
Arbeitsdruck	30-140bar/3-14MPa		
Max. Druck	160bar/16MPa		
Fördermenge	300-600l/h		
Düsengröße	043		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	2800U/min		
Anschlussleistung	2,9kW/12,5A		
Elektr. Absicherung	16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung			
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		60x40x86cm/66x42x96cm	60x40x86cm/66x42x96cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder mit Gummistandfuß, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 5,0m Anschlusskabel.

Art.Nr.	559001	559002
---------	--------	--------