

## Serie KD3x3

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

# KD623



**KD623 Standard**

Art. Nr. 558001



**KD623 Premium**

Art. Nr. 558002



EINSATZMÖGLICHKEITEN

## Technische Daten

Gerätetyp	KD623-Standard		KD623-Premium		
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>10m HD-Schlauch DN06 - 250bar</li> <li>Abschalt pistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Regeldüse</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>17l Reinigungsmittel-Tank</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchtrommel</li> <li>15m HD-Schlauch DN06 - 250bar</li> <li>Abschalt pistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse</li> <li>15l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>		
Arbeitsdruck	30-160bar/3-16MPa				
Max. Druck	180bar/18MPa				
Fördermenge	300-600l/h				
Düsengröße	035				
Max. Zulufttemperatur	45°C				
Pumpendrehzahl	1400U/min				
Anschlussleistung	2,9kW/14,2A				
Elektr. Absicherung	16A träge				
Gewicht netto/mit Verpackung				42kg/66kg	48kg/72kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm		

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder mit Gummistandfuß, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 5,0m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	558001	558002
---------	--------	--------