

## Serie KD3x3

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

# KD823



**KD823 Standard**

Art. Nr. 562001



**KD823 Premium**

Art. Nr. 562002



EINSATZMÖGLICHKEITEN

## Technische Daten

### Gerätetyp

### KD823-Standard

### KD823-Premium

Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>• Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>• Strahlrohr 900mm mit Regeldüse</li> <li>• Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>• 17l Reinigungsmittel-Tank</li> <li>• Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlauchtrommel</li> <li>• 15m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>• Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>• Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>• Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>• Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse</li> <li>• 15l Vorrats-Wassertank</li> <li>• Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>• Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>
Arbeitsdruck	30-140bar/3-14MPa		
Max. Druck	160bar/16MPa		
Fördermenge	300-720l/h		
Düsengröße	045		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	3,2kW/14,7A		
Elektr. Absicherung	16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung			
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder mit Gummistandfuß, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 5,0m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.

562001

562002