

Serie KD3x3

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

KD940



KD940 Standard

Art. Nr. 561001



KD940 Premium

Art. Nr. 561002



EINSATZMÖGLICHKEITEN

Technische Daten

Gerätetyp

KD940-Standard

KD940-Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Abschaltpistole mit Drehgelenk • Strahlrohr 900mm mit Regeldüse • Edelstahl-Flachstrahldüse 25° • 17l Reinigungsmittel-Tank • Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlauchtrommel • 15m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Abschaltpistole mit Drehgelenk • Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz • Edelstahl-Flachstrahldüse 25° • Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse • 15l Vorrats-Wassertank • Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 • Reinigungsmittel-Zufuhr mit im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-190bar/3-19MPa		
Max. Druck	210bar/21MPa		
Fördermenge	300-840l/h		
Düsengröße	045		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	5,2kW/9,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		54kg/73kg	58kg/78kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder mit Gummistandfuß, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 5,0m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	561001	561002
---------	--------	--------