

## Serie KD3x3

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | MOBIL

# KD940-Food



**KD940 Standard**

Art. Nr. 561001



**KD940 Premium**

Art. Nr. 561002



EINSATZMÖGLICHKEITEN

## Technische Daten

### Gerätetyp

### KD940-Standard

### KD940-Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>10m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Regeldüse</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>17l Reinigungsmittel-Tank</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchtrommel</li> <li>15m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse</li> <li>15l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr mit im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>
Arbeitsdruck	30-190bar/3-19MPa		
Max. Druck	210bar/21MPa		
Fördermenge	300-840l/h		
Düsengröße	045		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	5,2kW/9,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung			
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder mit Gummistandfuß, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 5,0m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	<b>561001</b>	<b>561002</b>
---------	---------------	---------------