

Serie KSM

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | STATIONÄR

KSM2740



KSM2740-INOX

Art. Nr. 156201



EINSATZMÖGLICHKEITEN

Technische Daten

Gerätetyp

KSM2740-INOX

Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- Edelstahl (lebensmittelecht) 7" Touch-Screen Monitor - SPS-Steuerung Siemens S7-1200 - Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen - Automatischer Stand-By-Betrieb - Drucklose Leitungen in Stand-By - Boosterzusatzpumpe 30,5l Vorrats-Wassertank - Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 - Wartungsintervall-Anzeige
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa	
Max. Druck	200bar/20MPa	
Fördermenge	900-2700l/h	
Düsengröße	3x050	
Max. Zulauftemperatur	80°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	21,0kW/38A	
Elektr. Absicherung	3x50A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung		395kg/430kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		164,5x75,2x145,1/200x110x160cm

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Edelstahl, geeignet für Bodenaufstellung, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickelstahl Pumpenkopf, heißwasserbeständig bis 85°C, Hochleistungs- Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Boosterpumpe zur Ladung der Hochdruckpumpen (Kavitationsvermeidung), automatische Pumpen Zu- und Abschaltregelung durch SPS mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil zur Geräteüberwachung, druckloses Rohrleitungssystem im Stand-By-Betrieb, robuster Ein-Aus Drehschalter - abschließbar.

Art.Nr.	156201
---------	--------