Serie KSM

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | STATIONÄR

KSM3640



KSM3640-**INOX**

Art. Nr. 156300

made by EHRLE
made in Germany

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Technische Daten

Gerätetyp	**KSM3640-INOX**
Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa
Max. Druck	200bar/20MPa
Fördermenge	900-3600l/h
Düsengröße	4x050
Max. Zulauftemperatur	80°C
Pumpendrehzahl	1400rpm
Anschlussleistung	27,0kW/50A
Elektr. Absicherung	3x63A träge
Gewicht netto/mit Verpackung	-
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	213x80x209cm/ -

- Edelstahl (lebensmittelecht)
- 7" Touch-Screen Monitor
- SPS-Steuerung Siemens S7-1200
- Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen
- Automatischer Stand-By-Betrieb
- Drucklose Leitungen in Stand-By
- Boosterzusatzpumpe
- 60l Vorrats-Wassertank
- Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4
- Wartungsintervall-Anzeige

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Edelstahl, geeignet für Bodenaufstellung, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickelstahl Pumpenkopf, heißwasserbeständig bis 85°C, Hochleistungs- Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Boosterpumpe zur Ladung der Hochdruckpumpen (Kavitationsvermeidung), automatische Pumpen Zu- und Abschaltstregelung durch SPS mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil zur Geräteüberwachung, druckloses Rohrleitungssystem im Stand-By-Betrieb, robuster Ein-Aus Drehschalter - abschließbar.

Art.Nr.	156300