Serie KSM

HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | STATIONÄR

KSM4540



KSM4540-**INOX**

Art. Nr. 156400

made by EHRLE
made in Germany

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Technische Daten

Gerätetyp		**KSM4540-INOX**
Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	• Edelstahl (lebensmittelecht) • 7" Touch-Screen Monitor • SPS-Steuerung Siemens S7-1200 • Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen • Automatischer Stand-By-Betrieb • Drucklose Leitungen in Stand-By • Boosterzusatzpumpe • 60l Vorrats-Wassertank • Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 • Wartungsintervall-Anzeige
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa	
Max. Druck	200bar/20MPa	
Fördermenge	900-4500l/h	
Düsengröße	5x050	
Max. Zulauftemperatur	80°C	
Pumpendrehzahl	1400rpm	
Anschlussleistung	33,5kW/60,5A	
Elektr. Absicherung	3x80A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung		-
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		213x80x209cm/ -

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Edelstahl, geeignet für Bodenaufstellung, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickelstahl Pumpenkopf, heißwasserbeständig bis 85°C, Hochleistungs- Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Boosterpumpe zur Ladung der Hochdruckpumpen (Kavitationsvermeidung), automatische Pumpen Zu- und Abschaltstregelung durch SPS mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil zur Geräteüberwachung, druckloses Rohrleitungssystem im Stand-By-Betrieb, robuster Ein-Aus Drehschalter - abschließbar.

Art.Nr.	156400