

Hochdruckreiniger

HSC823





**1400
U/min**

TSS

**TOTAL
STOP**











INOX

Gerätetyp	HSC823		HSC823-INOX
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V		
Arbeitsdruck	30-140bar/3-14MPa		
Max. Druck	160bar/16MPa		
Fördermenge	300-720l/h		
Düsengröße	045		
Heißwasserzuleistung	30-98°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	3,4kW/15A		
Elektr. Absicherung	16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung	301kg/318kg		300kg/317kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm
	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II - Gerätesteuerung 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 		<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl (lebensmittelecht) Etronic II - Gerätesteuerung 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung. 20mm PU-Schall- und Wärmedämmung, thermostatische Chassis-Elektro Heizung 80W, Triples-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic II - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, optische Flammenüberwachung mit Fotozelle und Störleuchte), 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, integrierter Brennstofftank 60l, Stauraum für 2x20l Reinigungsmittelbehälter mit wählbarer Ansteuerung, 2 Bedienebenen, 3 robuste Ein-Aus Drehschalter für HD-Pumpe, Heizung und Reinigungsmittel, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	52601	526010
---------	-------	--------